

■ホームエグザ（ピールアップ工法）、おきピタツとのメンテナンス上のご注意

ホームエグザ（ピールアップ工法時）、おきピタツとは、多量の水を使用すると目地部分から水が入り込み、接着不良等の悪影響をおよぼすことがありますので、十分にご注意願います。

- ・洗浄の際は、タイルの継ぎ目から床下へ洗浄が入り込まないようにしてください。また、多量に洗剤を使用したり、洗剤を床面に長時間放置しないようにご注意ください。
- ・剥離作業は行わないでください。剥離作業は使用する剥離剤の液量が多く、床下へ入り込む危険性があります。
- ・ワックスがけを行う際は、タイルの継ぎ目に溜まらないように注意します。タイルの継ぎ目に樹脂ワックスが浸み込むと、タイルを外せなくなるおそれがありますので、直接床に樹脂ワックスを撒いて塗布することは避けてください。

■メンテナンス用指定ワックス／洗剤一覧

対象床材	樹脂ワックス・洗剤	製品名	機能	対象床材	製品に関するお問い合わせ
一般 ビニル床 タイル	樹脂ワックス	UV 樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート P-711	下地用樹脂ワックス	エグザフロア ベストフロア リファインバックエグザ	株式会社 リンレイ (TEL:03-3543-2281)
		ノンヒールネオ速乾	耐ヒールマーク性		
		ノンスタック	帯電防止性		
		NEW アルテクト速乾	耐アルコール性		
	洗剤	NEW プロインパクト（中性・アルカリ性）	表面洗浄剤		
	剥離剤	ウルトラテイクバック	剥離剤		
住宅向け ビニル床 タイル	樹脂ワックス	オール	樹脂ワックス	ホームエグザ、おきピタツと	株式会社 リンレイ (TEL:03-3541-5955)
		防水タフコート		ホームベスタ、ホームエグザ、おきピタツと	
	洗剤	オール床クリーナー	表面洗剤	ホームベスタ、ホームエグザ、おきピタツと	

※リファインバックエグザは原則として剥離作業は行わないようにしてください。（置敷き施工のため、メンテナンスの際に大量の水や洗剤、ワックスなどを使用することができません。）

※ホームベスタは表面にUVコートを施しており、「オール」では密着性に劣ります。樹脂ワックスを塗布する際は、必ず「防水タフコート」をご使用ください。